

Essence de térébenthine

Fiche toxicologique n°132

Généralités

Edition _____ Mise à jour 2011


Formule :

-

Substance(s)

Nom	Détails	
Essence de térébenthine	Numéro CAS	8006-64-2
	Numéro CE	232-350-7
	Numéro index	650-002-00-6

Etiquette



ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

Danger

- H226 - Liquide et vapeurs inflammables
- H332 - Nocif par inhalation
- H312 - Nocif par contact cutané
- H302 - Nocif en cas d'ingestion
- H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
- H315 - Provoque une irritation cutanée
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
- H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008.
232-350-7

Selon l'annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour les mentions de danger H302, H312 et H332, se reporter à la section "Réglementation".

Les essences de térébenthine françaises sont obtenues par distillation, à température inférieure à 180 °C, exclusivement des oléorésines obtenues par le gemmage d'une variété de pins vivants : le pin maritime.

Il existe également sur le marché français des produits de provenance étrangère.

Les essences de térébenthine sont composées d'un mélange de terpènes ne contenant qu'une faible quantité de sesquiterpènes et de produits oxygénés. La composition peut varier d'un produit à l'autre. Les principaux constituants sont l' α -pinène et le β -pinène ; on peut également trouver divers produits tels que le camphène, le dipentène ou limonène, le myrcène, le β -phéllandrène, le terpinéol... Certaines essences de provenance étrangère contiennent des quantités non négligeables de Δ^3 -carène.

Caractéristiques

Utilisations

L'essence de térébenthine entre dans la formulation de nombreux produits :

- peintures et vernis ;
- produits d'entretien : cirages, encaustiques ;
- produits pharmaceutiques (sous forme Codex) ;
- insecticides, bactéricides ;
- parfums.

Propriétés physiques

[1 à 4]

L'essence de térébenthine est un liquide incolore (ou légèrement jaune) d'odeur caractéristique de pin, détectable dès 100 ppm. Elle est insoluble dans l'eau mais miscible à de nombreux solvants organiques. En outre, c'est un très bon solvant des graisses, cires et huiles.

Nom Substance	Détails	
Essence de térébenthine	N° CAS	8006-64-2
	Etat Physique	Liquide
	Masse molaire	env 136
	Point de fusion	- 50 à - 60 °C
	Point d'ébullition	150 à 180 °C
	Densité	0,860 à 0,870
	Densité gaz / vapeur	4,6 à 4,8
	Pression de vapeur	0,535 kPa à 20 °C
	Indice d'évaporation	0,4 (acétate de butyle = 1)
	Point d'éclair	32 à 46 °C (Coupelle fermée)
	Température d'auto-inflammation	220 à 253 °C
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	Limite inférieure : 0,8 % Limite supérieure : 6 %

À 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 5,6 mg/m³.

Propriétés chimiques

[1 à 4]

L'essence de térébenthine est un composé stable qui s'oxyde cependant à l'air et à la lumière en vieillissant. L'essence de térébenthine peut réagir violemment avec les produits oxydants, dont les acides minéraux forts, et avec les halogènes (F₂, Cl₂, I₂) dont le contact peut l'enflammer. Les métaux usuels ne sont pas attaqués par l'essence de térébenthine.

Réipients de stockage

Le stockage de l'essence de térébenthine peut s'effectuer dans des récipients métalliques recouverts intérieurement d'un revêtement spécial. Le verre, de préférence très foncé ou noir, est également utilisable pour de petites quantités ; dans ce cas, les bonbonnes seront protégées par une enveloppe métallique, convenablement ajustée.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites indicatives de moyenne d'exposition pondérée (8 h/jour ; 40 h/semaine) dans l'air des lieux de travail ont été établies pour l'essence de térébenthine.

Substance	Pays	VME (ppm)	VME (mg/m ³)
Essence de térébenthine	France (circulaire - 1987)	100	560
Essence de térébenthine	Etats-Unis (ACGIH - 2003)	20	112

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Prélèvement de l'atmosphère par pompage sur tube de charbon actif, désorption par le sulfure de carbone, dosage global de tous les composants de l'essence de térébenthine ou dosage individuel des principaux composants (α - et β -pinène, limonène...) par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [22, 23].

Incendie - Explosion

[1 à 4]

L'essence de térébenthine est un liquide inflammable (point d'éclair en coupelle fermée = 32 à 46 °C), dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 0,8 % à 6 % en volume.

Elle est susceptible de provoquer des incendies par accumulation de charges électrostatiques.

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales, à condition de pouvoir stopper toute fuite de produit. Dans le cas contraire, il est préférable d'éloigner de la flamme tout autre élément combustible et de laisser brûler.

Refroidir à l'aide d'eau pulvérisée les fûts exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants, qualifiés, seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[3, 5 à 7]

L'essence de térébenthine est bien absorbée, chez l'homme comme chez l'animal, par la peau, le tractus gastro-intestinal et le tractus respiratoire.

Chez l'animal

La solubilité des monoterpènes, α -pinène, β -pinène et Δ^3 -carène (composés principaux de l'essence de térébenthine) est importante dans le sang et les graisses, ce qui implique une forte absorption pulmonaire et une accumulation dans les tissus adipeux.

L'absorption correspond à 60-70 % de la concentration inhalée par des volontaires humains exposés à 450 mg/m³, 2h/j pendant 50 semaines. Pendant une telle exposition, la concentration artérielle augmente rapidement puis atteint un plateau vers la 2^{ème} heure ; après l'exposition, la concentration artérielle diminue rapidement en 3 phases avec des demi-vies de 3,1 - 5,3 minutes pour la phase initiale, de 33 - 41 minutes pour la phase moyenne et de 25-42 h pour la dernière [7].

Chez l'animal, l'essence de térébenthine est surtout distribuée dans le cerveau et la rate [3]. L'exposition chronique provoque chez le rat une accumulation dans la graisse péri-rénale et le cerveau [5].

Un faible pourcentage de l'essence de térébenthine absorbée est éliminé sous forme inchangée par l'air expiré (2 à 8 % chez l'homme) et l'urine, mais la plus grande partie est métabolisée et excrétée dans l'urine sous forme conjuguée avec l'acide glucuronique [5].

Toxicité expérimentale

Toxicité aiguë

L'essence de térébenthine est irritante pour la peau, les yeux et les muqueuses ; elle induit une irritation sensorielle et, à plus forte concentration, des convulsions.

Par voie orale, la DL50 chez le rat est de 5760 mg/kg et les symptômes observés sont des douleurs gastro-entériques avec vomissements, une néphrite toxique avec hématurie, albuminurie et oligurie possibles et des lésions de la vessie. À très fortes doses, le coma peut être suivi de mort par arrêt respiratoire ; à doses plus faibles, on observe une anémie occasionnelle probablement suite à une lésion de la moelle osseuse [3].

La CL50 par inhalation est de 2459 ppm/4h (13 770 mg/m³/4h) chez le rat et 5204 ppm/2h (29 142 mg/m³/2h) chez la souris [3, 7]. Les symptômes, observés chez les animaux (rat, souris, cobaye, chat et chien) exposés pendant 1 à 6 heures par inhalation, sont ceux d'une atteinte du système nerveux central : incoordination musculaire, tremblements, convulsions, ataxie, somnolence, dyspnée, tachypnée, baisse du volume courant pulmonaire et mort par arrêt respiratoire brutal [6, 8, 9]. À l'autopsie, on observe une faible congestion pulmonaire mais pas de lésion [3, 9].

L'essence de térébenthine est un irritant sensoriel chez la souris. La RD50 (concentration qui inhibe de 50 % la fréquence respiratoire) est égale à 1173 ppm (6569 mg/m³), avec une réponse maximale à la fin des 30 minutes d'exposition. Le temps de pause après l'expiration est augmenté, probablement par effet anesthésiant et non par irritation pulmonaire [10]. La plus faible dose létale chez le lapin par voie cutanée est 5010 mg/kg [8].

L'injection sous-cutanée, chez le rat et le lapin, provoque une inflammation chronique avec un effet sur le collagène dermique, une prolifération de nouveaux vaisseaux et un remodelage du tissu conjonctif [3].

L'essence de térébenthine est irritante pour les yeux, le nez et les membranes muqueuses. Elle provoque des eczémas par contact cutané probablement suite à la formation de produits d'oxydation, irritants encore plus puissants [3, 9]. Le contact du liquide avec l'oeil du lapin provoque une douleur immédiate sévère et un spasme de la paupière avec rougeur subséquente, mais pas de lésion [1].

Toxicité subchronique, chronique

Lors d'une exposition par voie respiratoire, une légère atteinte pulmonaire avec une inactivité généralisée sont observées chez le rat, cobaye, chien. Lors d'une exposition par voie cutanée, une hyperplasie épithéliale bénigne est observée chez la souris et le hamster.

Tous les rats femelles meurent après une exposition à 5000 mg/m³ (900 ppm, 6h/j, 5j/sem, 12 semaines). Des chiens, des rats mâles ou des cobayes supportent une exposition de même niveau ; les animaux présentent une légère atteinte pulmonaire et une inactivité généralisée. Chez le cobaye (715 ppm, 4h/j, 45-58 jours), il n'y a aucune modification hématologique ou clinique, seules des modifications mineures du foie et des reins sont observées [1, 9].

L'application cutanée induit chez la souris (solution de 25 à 50 %, 1 application/sem, 4 semaines) et le hamster (solution à 50 %, 3 fois/sem, 9 semaines) une hyperplasie épithéliale bénigne, réversible, avec hyperkératose (augmentation jusqu'à 3 fois de l'épaisseur) [11].

Effets génotoxiques

Aucune donnée n'est disponible chez l'homme à la date de publication de cette fiche toxicologique.

Il n'existe pas de données publiées. Toutefois, à titre d'information, des études réalisées sur un des dérivés terpéniques présents, le d-limonène, montrent que ce constituant n'est pas génotoxique (voir fiche toxicologique INRS n° 227).

Effets cancérogènes

L'effet irritant de l'essence de térébenthine peut favoriser le développement de cancers cutanés dus à d'autres substances cancérogènes.

L'essence de térébenthine n'a pas été testée pour son effet cancérogène ; cependant, si elle est appliquée 1 à 3 jours avant une injection sous-cutanée d'uréthane, elle en augmente la cancérogénicité. L'augmentation du nombre de tumeurs est liée à la sévérité de l'effet cutané local [12]. Le L-pinène, composant de l'essence de térébenthine a été montré co-cancérogène [13].

Par application cutanée chez la souris, l'essence de térébenthine n'est pas promotrice ; elle inhibe même la promotion induite par le TPA [14]. Elle induit une hyperplasie qui présente une cinétique semblable à celle induite par des cancérogènes connus (augmentation initiale de la perte cellulaire accompagnée d'une augmentation de renouvellement, suivie d'une baisse de la perte cellulaire) mais de durée et d'intensité plus faibles [15].

Effets sur la reproduction

Une foetotoxicité est observée à des doses toxiques pour les mères.

Une augmentation de la létalité, une dépression sévère du système nerveux central et un poids corporel faible ont été observés chez les rats nouveau-nés quand les mères sont exposées 2 fois/j pendant 10 minutes à une atmosphère saturée en essence de térébenthine du 17^e au 21^e jour de gestation. Les mères présentent des signes de toxicité pendant l'exposition (incoordination, salivation, augmentation de la fréquence respiratoire), réversibles dès la fin de l'exposition [1].

Toxicité sur l'Homme

L'essence de térébenthine peut provoquer des irritations des muqueuses digestives, oculaires et respiratoires. Des effets déprimeurs du système nerveux central sont possibles lors d'expositions aiguës. Des allergies cutanées et respiratoires rares sont décrites. On ne dispose pas de donnée sur d'éventuels effets cancérogènes ou sur la fonction de reproduction.

Toxicité aiguë

[5, 7]

La toxicité aiguë de l'essence de térébenthine est surtout de nature irritative mais des atteintes du système nerveux central sont également décrites.

Les cas d'intoxications aiguës peuvent être secondaires à une inhalation, une ingestion et/ou une contamination cutanée.

L'inhalation de vapeurs d'essence de térébenthine peut provoquer des signes d'irritation oculaire, nasale et/ou pulmonaire. D'autres symptômes à type de malaises, céphalées, sensations ébrieuses, excitation, voire ataxie ou convulsions peuvent apparaître, parfois associés à des nausées, vomissements ou douleurs abdominales. Lors de très fortes expositions, des troubles de conscience peuvent survenir.

L'exposition de volontaires sains (8 sujets) à des concentrations de l'ordre de 450 mg/m³ pendant 2 heures a entraîné des signes d'irritation nasale et oculaire pendant l'exposition ; une gêne respiratoire et une augmentation des résistances des voies aériennes sont également notées [7].

En cas de contact cutané direct ou par l'intermédiaire de vêtements souillés ou lors de projections, peuvent apparaître des signes d'irritation cutanée (à type d'érythème, oedème, voire bulles) ou oculaire (larmolement, douleurs oculaires, conjonctivite, voire atteinte cornéenne transitoire) de gravité variable.

L'ingestion accidentelle est susceptible d'entraîner des signes d'irritation buccale et digestive (nausées, vomissements, diarrhées ou douleurs abdominales) ainsi qu'une dépression du système nerveux central (syndrome ébrieux puis troubles de conscience) ou des convulsions. La sévérité des symptômes dépend essentiellement de l'éventuelle aspiration pulmonaire de l'essence de térébenthine, réalisant une pneumopathie d'inhalation et associant des signes radiologiques (opacités floconneuses) et cliniques (toux, dyspnée, fièvre) le plus souvent régressifs en l'absence de surinfection.

Toxicité chronique

[5]

L'essence de térébenthine est responsable de dermatoses d'irritation par action dégraissante et desséchante de la peau en contact, mais aussi de dermatoses allergiques (eczéma) [16, 19 à 21].

Un cas de rhinite spécifique à l'essence de térébenthine, utilisée comme diluant par une décoratrice sur porcelaine a été rapportée ; le test de provocation nasale au produit était positif [17] ; un autre cas d'allergie de type I a été publié : il s'agit d'un asthme professionnel chez un ajusteur exposé à des brouillards d'huile contenant de l'essence de térébenthine comme agent désodorisant ; les tests de provocation bronchique étaient positifs avec l'huile, la colophane (émulsifiant de l'huile) et l'essence de térébenthine testée isolément [18].

Les essences de térébenthine les plus riches en Δ^3 -carène sont les plus sensibilisantes, mais l' α -pinène et le dipentène sont également souvent en cause [17, 19 à 21].

Réglementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4^e trimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227-42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 65.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Entreprises extérieures

- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) **substance** essence de térébenthine :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'essence de térébenthine figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
 - Liquides inflammables, catégorie 3 ; H 226
 - Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4(*) ; H 332
 - Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4(*) ; H 312
 - Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4(*) ; H 302
 - Danger par aspiration, catégorie 1 ; H 304
 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319
 - Irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315
 - Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H 317
 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 ; H 411.

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d'affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l'état physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

b) **mélanges** contenant de l'essence de térébenthine :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Protection de la population

- Article L. 5132-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
 - étiquetage (cf. § Classification et étiquetage).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l'environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). Pour plus d'information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 2011 (www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

Stockage

- Stocker l'essence de térébenthine dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri des rayons solaires et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles...), à l'écart des produits oxydants. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
- Interdire de fumer.
- Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisée l'essence de térébenthine. En outre :

- Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.
- Entreposer dans les ateliers des quantités de produit relativement faibles et de toute manière ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- Interdire l'emploi d'air comprimé pour effectuer le transvasement ou la circulation de l'essence de térébenthine.
- Prévenir toute inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.
- Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en essence de térébenthine.
- Éviter le contact des produits avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection et des gants imperméables (par exemple en polyalcool vinylique, Viton[®], Barrier[®], Silver Shield/4H[®] ou, pour de courtes périodes, caoutchouc nitrile (résistance de 1 à 4 heures) ; certaines matières telles que les caoutchoucs naturel, butyle ou néoprène ainsi que le PVC ne sont pas recommandées [24]) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
- Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.
- Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'essence de térébenthine sans prendre les précautions d'usage [25].
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par l'essence de térébenthine.
- En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant (sable, vermiculite...). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée.
- Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.
- Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation (incinération contrôlée, par exemple).

Au point de vue médical

- À l'embauche et au cours des visites périodiques, l'examen clinique comportera, entre autres, un examen soigneux de la peau. On évitera d'exposer à l'essence de térébenthine les personnes souffrant d'une dermatose étendue, d'une pathologie pulmonaire chronique, d'une atteinte rénale chronique ou d'une affection du système nerveux central.
- Sauf si le médecin l'estime nécessaire, il n'apparaît pas impératif, en cas d'exposition modérée et dans l'état actuel des connaissances, de pratiquer des examens complémentaires chez les sujets exposés à l'essence de térébenthine.
- On avertira les femmes enceintes ou désirant procréer du risque éventuel, bien que mal connu, pour la grossesse lors d'expositions à un solvant organique.
- Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des services de secours médicalisés d'urgence.
- En cas de contact cutané ou muqueux, laver la peau à grande eau, immédiatement et pendant quinze minutes au moins ; retirer en même temps les vêtements souillés ou suspectés de l'être, qui ne seront réutilisés qu'après avoir été décontaminés. Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.
- En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant quinze minutes au moins, paupières bien écartées. Une consultation ophtalmologique sera indispensable s'il apparaît une douleur, une rougeur oculaire ou une gêne visuelle.
- En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et ne pas faire ingérer de liquides ; on pourra faire absorber du charbon médical activé si le sujet est parfaitement conscient.
- En cas d'inhalation, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les intervenants.
- Dans les deux derniers cas, si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité ; en cas d'arrêt respiratoire, commencer les manœuvres de ventilation assistée ; même si l'état initial est satisfaisant, la transférer, si nécessaire par ambulance médicalisée, en milieu hospitalier où pourra être effectuée une radiographie de thorax. Une surveillance de l'état de conscience, des fonctions cardiovasculaires et pulmonaires ainsi qu'un traitement symptomatique en milieu de soins intensifs peuvent s'avérer nécessaires.

Bibliographie

- 1 | Turpentine. In : Base de données CHEMINFO. Hamilton, Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité, 1999.
- 2 | Sax 's Dangerous Properties of Industrial Materials, 9th ed. New-York : Van Nostrand Reinhold ; 1996 : 3340.
- 3 | Finis Cavendeur. Alicyclic hydrocarbons. In : Clayton GD, Clayton FE - Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 4th ed., vol. 2, part B. New York : John Wiley & Sons ; 1994 : 1267-1299.
- 4 | Essence de térébenthine - Fiche de données de sécurité. Tressin, Brabant chimie, 1999.
- 5 | Turpentine. In : HSDB (www.toxnet.nlm.nih.gov).
- 6 | Turpentine. In : Base de données Occupational Safety & Health Administration. US department of labour (<https://www.osha.gov/pls/publications/publication.html>).
- 7 | Filipsson AF - Short term inhalation exposure to turpentine : toxicokinetics and acute effects in men. Occupational and Environmental Medicine. 1996 ; 53 : 100-105.
- 8 | Turpentine. In : Base de données RTECS. Hamilton, Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1997.
- 9 | Turpentine and selected monoterpenes. 2003. In : Documentation of the threshold limit values and biological exposures indices. Cincinnati : ACGIH ; 2007 : CD-ROM.
- 10 | Kasanen JP et al. - Evaluation of sensory irritation of A³-carene and turpentine, and acceptable levels of monoterpenes in occupational and indoor environment. *Journal of Toxicology and Environmental Health*. 1999 ; 56, part A : 89-114.
- 11 | Craig GT, Franklin CD - The effect of turpentine on hamster cheek pouch mucosa : a model of epithelial hyperplasia and hyperkeratosis. *Journal of Oral Pathology*. 1977 ; 6 : 268-277.
- 12 | Pound AW, Withers HR - The influence of some irritant chemicals and scarification on tumour initiation by urethane in mice. *British Journal of Cancer*. 1963 ; 17 : 460-470.
- 13 | Homburger F, Boger E - The carcinogenicity of essential oils, flavors, and spices : a review. *Cancer Research*. 1968 ; 28 : 2372-2374.
- 14 | Raick AN - Cell proliferation and promoting action in skin carcinogenesis. *Cancer Research*. 1974 ; 34 : 920-926.
- 15 | Skjaeggstad O - Experimental epidermal hyperplasia in mice. Relation to carcinogenesis. *Acta Pathologica Microbiologica Scandinavia*. 1964 ; suppl. 169 : 1-126.
- 16 | Rudzki E et al. - Contact allergy to oil turpentine : a 10-year retrospective view. *Contact Dermatitis*. 1991 ; 14 : 317-318.
- 17 | Reygagne A et al. - Rhinite à l'essence de térébenthine. *Archives des Maladies Professionnelles*. 1991 ; 53 (1) : 23-24.
- 18 | Hendy MS et al. - Occupational asthma due to an emulsified oil mist. *British Journal of Industrial Medicine*. 1985 ; 42 : 51-54.
- 19 | Moura C et al. - Contact dermatitis in painters, polishers and varnishers. *Contact Dermatitis*. 1994 ; 31 : 51-53.
- 20 | Cachao P et al. - Allergy to oil turpentine in Portugal. *Contact Dermatitis*. 1986 ; 14 : 205-208.
- 21 | Lear JT et al. - Transient re-emergence of oil of turpentine allergy in the pottery industry. *Contact Dermatitis*. 1996 ; 35 : 169-172.
- 22 | Turpentine. Method 1551. In : NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th ed. NIOSH, 1994 (www.cdc.gov/niosh/nmam).
- 23 | Terpenes. Method 1552. In : NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th ed. NIOSH, 1996 (www.cdc.gov/niosh/nmam).
- 24 | Forsberg K, Mansdorf SZ - Quick selection guide to chemical protective clothing, 5th ed. Hoboken : John Wiley and Sons ; 2007 : 203 p.
- 25 | Cuves et réservoirs. Recommandation CNAMTS R 435. Paris : INRS ; 2008.

Auteurs

N. Bonnard, M.-T. Brondeau, D. Jargot, F. Pillière, O. Schneider, P. Serre.

Historique des révisions

1 ^{ère} édition	2000
2 ^{ème} édition (mise à jour partielle)	2011